

FICHA TÉCNICA

MARCADORES ESPECIFICOS

EMDG BSB D25

MARCADOR DE BEISBOL



Marcador electrónico de beisbol y softball para exterior fabricado en estructura metálica y con terminaciones laterales en perfil de aluminio extruido, trasera en chapa galvanizada y frontal con metacrilato anti-reflectante para asegurar una visión sin reflejos. Para asegurar una larga vida del sistema, el perfil es tratado con un recubrimiento con secado al horno, de color negro.

Tanto la pantalla del marcador como la consola de manejo de este marcador proporcionan una clara y completa información de todos los parámetros de cada uno de los juegos programados.

Todos los dígitos están formados por diodos leds de alta calidad con gran luminosidad y angularidad permitiendo que sean vistos desde cualquier lugar del campo.

Electrónicamente, su diseño se basa en la utilización de micro controladores de gran precisión con memoria flash regrabable para permitir reajustes del sistema a nuevas normativas.

La comunicación consola de mando / pantalla de marcador se realiza de forma híbrida tanto vía cable como vía radio, eligiendo en cada situación la que mejor se adapte al lugar de instalación. De esta manera, la existencia de posibles interferencias no permite que el equipo deje de funcionar.

2:35	BALL	STRIKE	OUT	H	E						
LOCAL	6	6	7	2	5	0	6	0	4	36	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
VISITANTE	5	5	3	8	0	9	0	4	2	36	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

MARCADORES ESPECIFICOS

EMDG BSB D25

MARCADOR DE BEISBOL



CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

- Tres dígitos de 34 cm de altura en color rojo para la indicación de tiempo de juego (con funcionamiento en sentido creciente)
- Dieciocho dígitos de 23 cm de altura en color rojo para la indicación de carreras conseguidas por los equipos en cada entrada (9 para cada equipo)
- Cuatro dígitos de 23 cm de altura en color rojo para indicación de las carreras totales conseguidas por los equipos (dos para cada equipo)
- Tres indicadores en color amarillo para BALL
- Dos Indicadores en color verde para STRIKE
- Dos indicadores en color rojo para OUT
- Un indicador en color rojo para ERROR
- Un indicador en color rojo para HITS
- Alimentación 220V
- Medida de la pantalla: 560 x 150 x 8.5 cm

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

MARCADORES ESPECIFICOS

EMDG BSB D6

MARCADOR DE BEISBOL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su costa.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA DE MANEJO

- La consola dispone de 10 pulsadores de alta sensibilidad y anti rebote.
- Incluye funciones: Restar, puntos de local, visitante, Balls, Strike, Out, e Inning.
- Transmisión de datos: Sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización tanto vía cable (no incluye el cable físico) como por radiocontrol.
- Alimentación: 220 voltios.
- Consumo eléctrico: 10W.
- Peso: 1 kg

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

- Mesa de control con sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o inalámbrica.
- En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente interferencias.
- La comunicación con el marcador por sistema vía cable se efectúa mediante protocolo de comunicación RS485.
- El sistema de radio control consta de un emisor y un receptor de radio, controlado por microprocesador.
- Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon.
- A partir de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra de sincronismo) así como control de errores CRC.
- Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto